

| Technische Eigenschaften                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                     |               |                                  |              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL |                                                                                                                   |                                                                     | Anforderungen |                                  | Prüfergebnis | Standardwert                        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                     | N ≥ 15 cm     |                                  |              |                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                     | (%)           | (mm)                             | GLOSSY       |                                     |
|                                 | Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten            | Squadrato ISO 13006                                                 | ± 0,3%        | ± 1 mm                           | ± 0,15%      | ISO 10545-2                         |
|                                                                                                                 | Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten                      | Squadrato ISO 13006                                                 | ± 5%          | ± 0,5 mm                         | ± 5%         |                                     |
|                                                                                                                 | Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen                        | Squadrato ISO 13006                                                 | ± 0,3%        | ± 0,8 mm                         | ± 0,10%      |                                     |
|                                                                                                                 | Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen                       | Squadrato ISO 13006                                                 | ± 0,3%        | ± 1,5 mm                         | ± 0,20%      |                                     |
|                                                                                                                 | Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen | Squadrato ISO 13006                                                 | ± 0,4%        | ± 1,8 mm                         | 0,20%        |                                     |
|                                                                                                                 | Oberflächenqualität                                                                                               | 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel                              |               | Konform                          |              |                                     |
|                                 | Wasseraufnahme In %                                                                                               | ≤ 0,5%                                                              |               | Durchschnittlicher wert 0,08 %   |              | ISO 10545-3                         |
|                                 | Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm)                                                                                   | ≥ 700                                                               |               | Durchschnittlicher wert 1350 N   |              | ISO 10545-4                         |
|                                                                                                                 | Biegefestigkeit in N/mm²                                                                                          | ≥ 35                                                                |               | Durchschnittlicher wert 52 N/mm² |              |                                     |
|                                 | Beständigkeit gegen tiefe Abrasion                                                                                | ≤ 175 mm³                                                           |               | Durchschnittlicher wert 140 mm³  |              | ISO 10545-6                         |
|                                 | Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                    | Verfügbare Prüfmethode                                              |               | Beständig                        |              | ISO 10545-9                         |
|                                 | Fleckenbeständigkeit                                                                                              | Verfügbare Prüfmethode                                              |               | Class 5                          |              | ISO 10545-14                        |
|                                 | Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen                                                | Entsprechend Der Herstellerangaben                                  |               | LB                               |              | ISO 10545-13                        |
|                                                                                                                 | Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder                                        | Mindestklasse B                                                     |               | A                                |              |                                     |
|                                 | Frostbeständigkeit                                                                                                | Gefordert                                                           |               | Beständig                        |              | ISO 10545-12                        |
|                                 | Freisetzung gefährlicher Stoffe                                                                                   | Deklarierter Wert für GL-Oberflächen mit Einsatz auf Arbeitsplatten |               | Konform                          |              | DM 1-2-2007<br>Reg. CE<br>1935-2004 |

ECCENTRIC LUXE / FLORIM

Feinsteinzeug  
 Rektifiziert

9 mm    3/8"

| Technische Eigenschaften                                                                                        |                                                                                                                   |                                        |               |          |                                              |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL |                                                                                                                   |                                        | Anforderungen |          | Prüfergebnis                                 |                         | Standardwert         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                        | N ≥ 15 cm     |          |                                              |                         |                      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                        | (%)           | (mm)     | GLOSSY                                       | MATTE PTV               |                      |
|                                                                                                                 | Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten            | Squadrato ISO 13006                    | ± 0,3%        | ± 1 mm   | ± 0,15%                                      |                         | ISO 10545-2          |
|                                                                                                                 | Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten                      | Squadrato ISO 13006                    | ± 5%          | ± 0,5 mm | ± 5%                                         |                         |                      |
|                                                                                                                 | Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen                        | Squadrato ISO 13006                    | ± 0,3%        | ± 0,8 mm | ± 0,10%                                      |                         |                      |
|                                                                                                                 | Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen                       | Squadrato ISO 13006                    | ± 0,3%        | ± 1,5 mm | ± 0,20%                                      |                         |                      |
|                                                                                                                 | Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen | Squadrato ISO 13006                    | ± 0,4%        | ± 1,8 mm | 0,35%                                        |                         |                      |
|                                                                                                                 | Oberflächenqualität                                                                                               | 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel |               |          | Konform                                      |                         |                      |
|                                                                                                                 | Wasseraufnahme In %                                                                                               | ≤ 0,5%                                 |               |          | Durchschnittlicher wert 0,08 %               |                         | ISO 10545-3          |
|                                                                                                                 | Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm)                                                                                   | ≥ 1300                                 |               |          | Durchschnittlicher wert 2200 N               |                         | ISO 10545-4          |
|                                                                                                                 | Biegefestigkeit in N/mm <sup>2</sup>                                                                              | ≥ 35                                   |               |          | Durchschnittlicher wert 50 N/mm <sup>2</sup> |                         |                      |
|                                                                                                                 | Beständigkeit gegen tiefe Abrasion                                                                                | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                  |               |          | Durchschnittlicher wert 140 mm <sup>3</sup>  |                         | ISO 10545-6          |
|                                                                                                                 | Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                    | Verfügbare Prüfmethode                 |               |          | Beständig                                    |                         | ISO 10545-9          |
|                                                                                                                 | Fleckenbeständigkeit                                                                                              | Verfügbare Prüfmethode                 |               |          | Class 4                                      |                         | ISO 10545-14         |
|                                                                                                                 | Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen                                                | Entsprechend Der Herstellerangaben     |               |          | LB                                           | LA                      | ISO 10545-13         |
|                                                                                                                 | Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen                                                    | Verfügbare Prüfmethode                 |               |          | HB                                           | HA                      |                      |
|                                                                                                                 | Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder                                        | Mindestklasse B                        |               |          | A                                            |                         |                      |
|                                                                                                                 | Frostbeständigkeit                                                                                                | Gefordert                              |               |          | Beständig                                    |                         | ISO 10545-12         |
|                                                                                                                 | Dynamischer Reibungskoeffizient                                                                                   | Entsprechend Der Herstellerangaben     |               |          | -                                            | ≥ 0,42 wet              | ANSI-A326.3          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   | Entsprechend Der Herstellerangaben     |               |          | -                                            | > 0,40                  | METODO BCRA          |
|                                                                                                                 | Rutschfestigkeit mit Schuhen                                                                                      | Entsprechend Der Herstellerangaben     |               |          | -                                            | R10 (10° < α ≤ 19°)     | DIN EN 16165 ANNEX B |
|                                                                                                                 | Rutschfestigkeit barfuß                                                                                           | Entsprechend Der Herstellerangaben     |               |          | -                                            | Class B (18° ≤ α < 24°) | DIN EN 16165 ANNEX A |
|                                                                                                                 | Rutschfestigkeit Pendeltest PTV                                                                                   | Entsprechend Der Herstellerangaben     |               |          | -                                            | PTV > 36 (slider 96)    | BS EN 16165 ANNEX C  |